BONDERITE

BONDERITE C-IC R

Nom actuel NOVOX R

Décembre 2018

PRODUIT DE DETARTRAGE POUR CUISINES, LABORATOIRES, …

PRESENTATION

BONDERITE C-IC R est un détergent liquide du type acide, utilisé pour l'enlèvement périodique des dépôts minéraux, de la pierre de lait, des concrétions organo-minérales sur la vaisselle, ainsi que sur les ustensiles et appareils de cuisine.

Sa fonction désincrustante en fait un produit de choix pour le détartrage simple et sans danger des machines à laver la vaisselle et les appareils de chauffage ou de cuisson.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide
Couleur : ambrée
Densité : 1,19
Aisément miscible à l'eau.
Produit acide fort.

UTILISATIONS

L'emploi périodique de **BONDERITE C-IC R** s'est révélé à l'usage comme le moyen le plus efficace pour éviter les dépôts minéraux tenaces fixés sur le matériel et les ustensiles.

Les dépôts calcaires, la pierre de lait, les incrustations d'appareils chauffants s'éliminent radicalement après utilisation régulière de **BONDERITE C-IC R**.

Par ailleurs, **BONDERITE C-IC R** est extrêmement sûr et efficace, lorsqu'il est employé pour rénover les surfaces et les organes mécaniques des machines à laver la vaisselle recouverts de tartre.

Pour les désincrustations, la concentration de **BONDERITE C-IC R** peut être ramenée à 10%, toutefois lorsque la solution l'exige, la concentration peut être augmentée à 50%, voire à être utilisé pur.

NECESSITE D'UN NOUVEAU PRODUIT POUR ENLEVER LES DEPOTS MINERAUX

Il a été démontré que le nettoyage journalier avec les composés alcalins ne peut empêcher complètement la formation d'une pellicule mince et résistante sur les objets nettoyés dans les eaux dures.

Cet inconvénient pose des problèmes d'hygiène extrêmement importants dans les installations des restaurants, hôtels, hôpitaux, collectivités.
Il est fréquent de rencontrer des difficultés lors de l'élimination de la pierre de lait dans les biberons stérilisés chaque jour, d'enlever les taches minérales sur les verres, de supprimer les incrustations tenaces sur les assiettes, ou de solubiliser les tartres sur les tables chauffantes ou les percolateurs.

BONDERITE C-IC R est le dissolvant spécifique de ces dépôts particuliers.

En ce qui concerne le détartrage des machines à laver, l'emploi d'un détartrant exige la manipulation d'un produit sans danger pour le matériel, sans action sur la peau, non producteur de fumées suffocantes ou odeurs nauséabondes.

BONDERITE C-IC R répond à ces exigences, ce qui le rend précieux pour les opérations de détartrage de tout matériel entartré.

COMMENT AGIT BONDERITE C-IC R

La dissolution difficile des résidus minéraux a pu se faire grâce à la découverte d'un ingrédient acide très puissant, non toxique, non irritant.
Cet ingrédient acide est non corrosif sur les surfaces métalliques variées avec lesquelles il est en contact.

De plus, **BONDERITE C-IC R** est renforcé par d'excellents agents pénétrants qui accélèrent la dissolution des dépôts caramélisés, d'ordinaire si difficiles à enlever.

Sapony

Cette action pénétrante est doublée d'une action détergente efficace inaccoutumée dans un détergent de type acide.

AVANTAGES DU BONDERITE C-IC R

- Action dissolvante rapide et complète.
- Emploi sûr, sans danger pour l'acier inoxydable, le cuivre et de nombreux autres métaux.
- Facile à manipuler, sans danger pour les mains et la peau; pas d'émanation.
- Excellentes qualités détersives.
- Grandes diversités d'applications: cuisines, nurseries, hôpitaux, laboratoires, salles de bains, etc.

Demandez-nous la visite de l'agent de votre région, sans engagement de votre part.
Il est toujours prêt à vous servir.
Soumettez-lui vos problèmes d'hygiène, il vous aidera à les résoudre.

PRECAUTIONS - RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION

BONDERITE C-IC R contient de l'acide phosphorique; les précautions d'emploi à observer sont donc celles relatives à la manipulation des produits acides.

Nota : Pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité.

ADDITIONAL INFORMATION
Clause de non-responsabilité
Note :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
L'information fournier dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
Les données contenues dans ce document sont fourniers à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.**
Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Copyright