BONDERITE L-GP AQUASORB

Nom actuel Turco Aquasorb

Avril 2015

PRODUIT HYDROFUGE AUX QUALITES ANTICORROSIVES

PRESENTATION

BONDERITE L-GP AQUASORB est un liquide destiné à éliminer l'eau se trouvant à la surface des pièces métalliques après traitement chimique ou non, évitant ainsi une opération de séchage et prévenant les métaux ferreux de l'oxydation.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

BONDERITE L-GP AQUASORB est un liquide brun, fluide, d'apparence huileuse, sans action sur les métaux.
Lorsqu'une pièce couverte d'eau est immergée dans un bac de **BONDERITE L-GP AQUASORB**, celui-ci se substitue à l'eau qui est alors entraînée vers le fond du bac.
Le film résiduel permet une protection anticorrosion de l'ordre de 6 mois en stockage intérieur dans les conditions normales.

BONDERITE L-GP AQUASORB peut également être utilisé pour l'élimination et la prévention des marques dues aux empreintes digitales. Il permet aussi de protéger les pièces lors des opérations inter-usinages ou après un dégraissage alcalin, un revêtement électrolytique, un brunissage ou un décapage de peinture.

BONDERITE L-GP AQUASORB ne rancit pas et n'émet pas d'odeur désagréable.

PROPRIETES

Aspect : liquide brun fluide, d'apparence huileuse
Densité : 0.81
Point éclair : > 65 °C
Solubilité : insoluble dans l'eau
Soluble dans les solvants pétroliers

APPLICATION

Protection des métaux après usinage, traitement chimique ou électrolytique.

CONDITIONS D'UTILISATION

Paramètres d'utilisation

BONDERITE L-GP AQUASORB est livré prêt à l'emploi. Il est utilisé généralement pur et par immersion.
Toutefois si l'on désire un film de protection plus mince ou une qualité anticorrosion moindre, il est possible de diluer **BONDERITE L-GP AQUASORB** avec un solvant du type White Spirit.

BONDERITE L-GP AQUASORB peut être appliqué par pulvérisation ou à la brosse. La couche protectrice peut facilement être éliminée à l'eau chaude sous pression ou au moyen d'un solvant ou d'un dégraissant alcalin.

Matériel

La cuve destinée à contenir le **BONDERITE L-GP AQUASORB** sera en acier ordinaire comportant des parois longitudinales inférieures inclinées en V. Son fond sera muni d'une vanne qui permettra de vidanger périodiquement l'eau s'y accumulant.

HYGIENE , SECURITE , STOCKAGE, ENVIRONNEMENT, TRANSPORT

Stocker dans un local frais et ventilé à l'abri du gel.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité

Saphonyx

ADDITIONAL INFORMATION
Clause de non-responsabilité
Note :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
L'information fournier dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
Les données contenues dans ce document sont fourniers à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits.
En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.**

Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Saphonyx