BONDERITE

BONDERITE C-AK 5948 DPM TK

Current name : TURCO 5948 DPM THICK

October 2020

ENVIRONMENTALLY ADVANTAGED THIXOTROPIC, WATER BASE, HEAVY DUTY AIRCRAFT CLEANER

INTRODUCTION

BONDERITE C-AK 5948 DPM TK is a blue, viscous, alkaline, water base, concentrated compound formulated to effectively adhere to painted and unpainted aircraft exterior and interior surfaces.

BONDERITE C-AK 5948 DPM TK is ideally suited for use on all jets, especially in baggage bins, flap and wheel well areas and on engines before overhaul.

FEATURES

BONDERITE C-AK 5948 DPM TK offers these features :

1. Effectively removes jet soils, such as synthetic oil films, grease, carbon and exhaust residues, from aircraft exterior surfaces, landing gear, wheel wells, flaps, engine, etc.

2. For use on all aircraft metals and well bonded paint.

3. Non-staining and non-streaking to aluminum.

4. Non-crazing to Plexiglas.

5. Conforms to Douglas C.S.D. #1 and Pratt and Whitney SPOP #1.

6. Conforms AMS 1533 A, AMS 1526 A and AMS 1550 A.

7. Very free rinsing.

8. Multi-purpose, exterior and interior cleaning.

9. Non flammable.

10. Does not contain phosphates, chromates, butyl cellosolve, or aromatic solvent.

11. Will not attack asphalt ramps.

PROPERTIES

Appearence :	Gel clear blue
Density :	+/- 1,02
pH 100 % :	+/- 11,9
Flash point :	none
Solubility in water :	in every proportion

USE INSTRUCTIONS

A. Heavy Duty and General Purpose Cleaning :

For accumulation of oil, grease, carbon and traffic soils, use as received.

Apply by spray or mop.

Allow dwelling and agitating surface with mop or soft bristling brushes.

Follow with a pressure rinse of clean tap water or steam.

B. For immersion cleaning :

BONDERITE C-AK 5948 DPM TK may be diluted 1 part cleaner with 3 to 20 parts water.

Use at 65° to 80°C for 5 to 15 minutes.

Saphymx

SAFETY

Before using this product refer to our material safety data sheet for additional precautionary, handling and first aid information.

ADDITIONAL INFORMATION
Clause de non-responsabilité
Note :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
L'information fournier dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
Les données contenues dans ce document sont fourniers à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.**
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Unapproved

N.V. Henkel Surface Technologies Benelux S.A. Havenlaan 16 Avenue du Port B-1080 BRUSSEL - BRUXELLES Tel : (+32) 2 421 29 98 Fax: (+32) 2 420 67 07 HRB 517 356 RCB	**SAPHONYX sprl** **Distributeur agréé Henkel Technologies** **Rue du Bosquet, 7** **B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE** **Tél : 010/45 35 47 - Fax : 010/45 35 24** **Courriel : *info@saphonyx.be* - *www.saphonyx.be***

Saphonyx