BONDERITE C-MC GEL-7

Nom actuel P3 Grato Gel 7

Juin 2013

LIQUIDE EPAISSI POUR LE DECRASSAGE DE TOUS METAUX

Domaine d'application :

* **BONDERITE C-MC GEL-7** est un produit particulièrement efficace et économique pour toutes sortes de nettoyages difficiles : par la nature, l'état et /ou la quantité de souillures, ou par la position ou la complexité des surfaces à traiter. Particulièrement approprié pour décrasser des surfaces peu souvent nettoyées et ainsi les rendre prêtes pour des interventions de rénovation et/ou de contrôle.

* **BONDERITE C-MC GEL-7** est un produit alcalin dont l'agressivité est inhibée vis à vis de l'aluminium et ses alliages

* **BONDERITE C-MC GEL-7** contient des agents pénétrants et dispersants qui réalisent une action puissante et en profondeur.

* **BONDERITE C-MC GEL-7** renferme des séquestrants choisis pour solubiliser incrustations et dépôts tout en prévenant la formation de tartre.

* **BONDERITE C-MC GEL-7** n'émet pas de vapeurs irritantes pendant l'application, rendant ainsi l'opération appréciée des opérateurs.

* **BONDERITE C-MC GEL-7** ne contient pas d'insolubles qui pourraient obturer les vannes, serpentins, etc....

Avantages :

* **BONDERITE C-MC GEL-7** est un produit légèrement parfumé, masquant ainsi les éventuelles mauvaises odeurs émises lors de la dissolution, sous l'action de ses composants, des dépôts graisseux et minéraux .

* **BONDERITE C-MC GEL-7** est coloré en bleu afin de mieux percevoir sa présence sur les surfaces traitées et ainsi permettre la maitrise de son application.

* La viscosité du **BONDERITE C-MC GEL-7** a été ajustée pour que le produit soit aisément applicable par pulvérisation tout en permettant l'accrochage rapide et tenace de celui-ci sur les surfaces à traiter.

Les durées de contact avec les surfaces horizontales, verticales ou obliques sont optimisées, ce qui prolonge son action détergente vis à vis des souillures à éliminer.

Caractéristiques :

Composants :

Complexants organiques
Sels alcalins
Tensio-actifs,
Epaississant,
Colorant
Solvants organiques,
Base parfumante

Propriétés :

Aspect : Liquide bleu légèrement visqueux
Densité à 20 °C : 1.075
pH à 1% dans l'eau : 11,5
Miscibilité à l'eau : en toutes proportions
Formation de mousse : produit légèrement moussant
Stockage : 5 à 45°C

Mode d'emploi :

*** BONDERITE C-MC GEL-7** s'utilise pur, appliqué :
-) à la brosse ou en pulvérisation manuelle, sur des zones localisées,
-) mécaniquement, en pulvérisation.
* Laisser agir plusieurs dizaines de minutes.
* Eliminer ensuite les dépots ramollis, en voie de dissolution ou de décollement, par un nettoyage à l'eau sous haute pression.

Sanonyx

La température de l'eau utilisée (jusqu'à 70 - 80°C) est un facteur favorisant la rapidité du nettoyage, en accélérant la fusion des souillures grasses figées.

ST-Engineering :

Pour une utilisation optimale, sûre et fiable, notre département engineering peut vous fournir de plus amples informations concernant votre application spécifique.

Eaux de rejet :

Se conformer à la législation en vigueur.

Emballage disponible :

Fût 200 L

ADDITIONAL INFORMATION
Clause de non-responsabilité
Note :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
L'information fournier dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
Les données contenues dans ce document sont fourniers à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.**
Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Saphonyx