BONDERITE C-MC 21130

Octobre 2023

PRODUIT DE NETTOYAGE POUR PEINTURES SOLVANTEES / HYDRODILUABLES ET COLLES POLYMERISEES / NON POLYMERISEES

échantillon

Domaine d'application

BONDERITE C-MC 21130 est un produit spécifiquement développé pour le nettoyage des peintures solvantées / hydrodiluables, des cataphorèses non cuites et colles polymérisées / non polymérisées.

BONDERITE C-MC 21130 est utilisé pour le nettoyage de tous les matériels d'application (pistolet de pulvérisation, circulating, godet…) sans laisser de voile.

BONDERITE C-MC 21130 est utilisé pour le nettoyage des traces de peinture fraîche sur les parois et sols des cabines de peinture et les équipements périphériques.

BONDERITE C-MC 21130 est utilisé pour le nettoyage de la plupart des colles polymérisées et non polymérisées.

Caractéristiques

BONDERITE C-MC 21130 est un produit concentré ne contenant aucun solvant chloré ni pétrolier ni oxygéné.

BONDERITE C-MC 21130 est ininflammable.

BONDERITE C-MC 21130 s'élimine par un simple rinçage à l'eau ou séchage soufflette ou essuyage.

BONDERITE C-MC 21130 répond aux contraintes environnementales actuelles.

Avantages

BONDERITE C-MC 21130 ne dégage aucune odeur entêtante car non évaporable.

BONDERITE C-MC 21130 est aussi efficace qu'un solvant et aussi rapide.

BONDERITE C-MC 21130 permet même de récupérer dans certains cas l'aspect initial de l'équipement encrassé par les nettoyages précédents.

BONDERITE C-MC 21130 est un produit 2 en 1.

BONDERITE C-MC 21130 est utilisé en immersion, immersion+Ultra-son, recirculation ou manuellement.

Propriétés

Apparence :	liquide homogène, clair
Couleur :	incolore à légèrement jaune
Densité:	1,06
pH (pur) :	9,5
Point Eclair :	85°C
Durée de vie:	3 ans dans l'emballage d'origine clos

Mode d'emploi

BONDERITE C-MC2 1130 est utilisé en machine à recirculation ou aspersion automatique ou semi-automatique.

Le cycle de lavage comprend un temps de lavage de quelques minutes, suivi d'un rinçage par une solution propre.

Nous vous conseillons pour finir un essuyage ou un sèchage à la soufflette.

BONDERITE C-MC2 1130 est utilisé pur ou dilué jusqu'à 20%.
(exemple : 80 L de **BONDERITE C-MC 21130** et 20 L d'eau pour préparer 100 L de solution).

BONDERITE C-MC2 1130 est extrêmement efficace à température ambiante mais peut être chauffé jusqu'à 40°C si le produit est dilué pour conserver une bonne efficacité.

En **ultra-son,** le produit peut être dilué jusqu'à 70%.

BONDERITE C-MC 21130 est aussi utilisé dans des installations du type “Fontaine de dégraissage lessivielle”, suivi d’un rinçage par une solution propre.

Précautions particulières

Prière de se référer à la fiche de sécurité.

BONDERITE C-MC 21130 peut altérer certains plastiques, caoutchoucs, ou revêtements organiques.
Il est recommandé de faire des tests de compatibilité sur les surfaces ou matériaux avant emploi.

Pour le nettoyage des adhésifs, il est recommandé de procéder à un essai sur une petite surface, et de vérifier la compatibilité avec la surface à nettoyer.

BONDERITE C-MC 21130 ne convient pas pour le nettoyage des traces d'adhésif cyanoacrylate non polymérisé.
Pour éliminer ou nettoyer un adhésif polymérisé, un essai préalable est obligatoire.

ADDITIONAL INFORMATION
Clause de non-responsabilité
Note :

L’information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d’utilisation et d’application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d’établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d’application ainsi que des modalités différentes d’application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n’est pas responsable ni de l’adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l’utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l’information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l’exclusion de responsabilité suivante est applicable :
L’information fournier dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d’utilisation et d’application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d’établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n’est pas responsable ni de l’adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l’utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l’information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l’exclusion de responsabilité suivante est applicable :
Les données contenues dans ce document sont fourniers à titre d’information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de déterminer l’adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s’imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l’utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de produits de Henkel.**
Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y compris les pertes financières d’exploitation.
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu’ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l’utilisateur potentiel de vérifier par des essais l’application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d’autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Copyright