BONDERITE C-AK 9045-6 AERO

Nom actuel TURCO 9045-6

Avril 2017

DECALAMINANT A BASE D'EAU

DESCRIPTION

BONDERITE C-AK 9045-6 AERO est un des premiers décalaminants à base d'eau.

BONDERITE C-AK 9045-6 AERO enlève les dépôts de carbone, graisse, huile, résidu des moteurs de combustion dans un temps très court, s'il est utilisé sous agitation.

BONDERITE C-AK 9045-6 AERO ne contient pas de solvant chloré, de phénol ou de chromate.

BONDERITE C-AK 9045-6 AERO est prêt à l'emploi.

BONDERITE C-AK 9045-6 AERO est utilisable à température modérée (maximum 55°C).

BONDERITE C-AK 9045-6 AERO est utilisé de préférence en cuve à ultrasons ou dans un "turbulator" pour avoir un résultat le plus rapide possible.

PROPRIETES

Aspect :	liquide incolore à jaune
Masse volumique :	1.07 g/cm^3
pH pur :	11.2
Point éclair :	aucun
Solubilité :	soluble dans l'eau

CONDITIONS D'UTILISATION

Equipement :

les cuves et les équipements peuvent être en acier ordinaire mais il est préférable d'utiliser du matériel inox. Pour accélérer le décalaminage, utiliser des ultrasons, des turbulators ou des cuves à agitation.

Montage du bain et utilisation :

BONDERITE C-AK 9045-6 AERO s'utilise tel que, sans dilution.

Pré-nettoyer les pièces avec une lessive détergente ou machine vapeur.

Si les pièces sont considérablement encrassées avant de les introduire dans la cuve de **BONDERITE C-AK 9045-6 AERO**, rincer abondamment à l'eau pour essayer d'enlever le maximum de graisse.

Immerger les pièces à décalaminer dans le bain de **BONDERITE C-AK 9045-6 AERO** le temps nécessaire (de 15 minutes à 4 heures, en fonction du degré de calamine à enlever).

Température idéale de 45 à 55°C.
Ne pas dépasser 55°C.

Eliminer les excès de calamine ou gras tombés dans le fond de la cuve.

Rincer les pièces aussi bien à l'eau froide ou chaude. Un équipement de rinçage haute pression est recommandé.

Immerger les pièces après traitement dans une solution de BONDERITE C-AD RINS à 50-60°C pour éviter le risque d'oxydation.

HYGIENE, SECURITE, STOCKAGE, ENVIRONNEMENT, TRANSPORT

Consulter le fiche de données de sécurité.
BONDERITE C-AK 9045-6 AERO est biodégradable et non dangereux.
Pour le traitement des solutions usagées, se référer à la fiche de données de sécurité.

Saphonyx

ADDITIONAL INFORMATION
Clause de non-responsabilité
Note :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
L'information fournier dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
Les données contenues dans ce document sont fourniers à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits.
En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.**
Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

e-synonyx