BONDERITE C-MC 25110

Nom actuel P3-GLIN FINISH DRY

Mars 2015

ACCELERATEUR DE SECHAGE RAPIDE

Domaine d'application

BONDERITE C-MC 25110 est un produit exempt d'hydrocarbures, d'huiles minérales et de silicones.

La formulation de **BONDERITE C-MC 25110** est basée sur la combinaison étudiée de tensioactifs et de composants hydrophobes qui font immédiatement casser le film d'eau sur la voiture.

Grâce à son action ultra rapide, l'utilisation de **BONDERITE C-MC 25110** est particulièrement intéressant dans des stations de lavage courtes.

BONDERITE C-MC 25110 s'utilise également sans problèmes dans des stations longues et semi-longues.

BONDERITE C-MC 25110 a été développé pour utiliser avec toute qualité d'eau. Les traces blanches de calcaire se réduisent de cette façon au minimum.

BONDERITE C-MC 25110 garantit un séchage très rapide et donne en même temps une protection et brillance extraordinaire.

BONDERITE C-MC 25110 s'utilise comme composent II en combinaison avec un produit Wax (composant I) dans les installations à deux étapes. Cette combinaison garantit un résultat de protection et de brillance spectaculaire

Caractéristiques

Composition
tensioactifs cationiques et non-ioniques.

Propriétés
pH (solution 10 g/L) : 4,5
Aspect : liquide brun-jaune limpide
Densité : 0,92 g/cm^3
Solubilité : soluble dans l'eau en toutes proportions
Formation de mousse : produit moussant
Stockage : entre +10 et +35°C

Mode d'emploi

BONDERITE C-MC 25110 est un produit très concentré et actif à de faibles doses (environ 0,03 % au gicleur).
Le dosage dépend essentiellement de deux facteurs : la qualité d'eau (une eau dure exige une concentration plus élevée) et le temps qui s'écoule entre l'application du produit et le séchoir.

Dans les installations courtes et les installations mobiles, une prédilution de 15 à 20 % (1,5 à 2 L de **BONDERITE C-MC 25110** sur 8,5 à 8 L d'eau) s'impose.
Les pompes doseuses doivent être réglées de manière à ce que la concentration au gicleur soit comprise entre 0,2 et 0,5 %.

Dans les stations de lavage longues et semi-longues, la pré-dilution ne sera que de 10 à 15 %.

ST-Engineering

Afin de vous procurer une application optimale, fiable et sûre, nous vous conseillons d'effectuer un contrôle et un dosage automatiques.
Notre département engineering se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire quant à votre utilisation spécifique.

Sephonyx

Rejet

Si **BONDERITE C-MC 25110** est utilisé en combinaison avec d'autres produits de la gamme HENKEL et qu'il n'y a pas de recyclage d'eau, l'effet désémulsifiant dans l'eau résiduaire restera conservé.

La biodégradabilité moyenne des tensioactifs est au moins de 90%.

ADDITIONAL INFORMATION
Clause de non-responsabilité
Note :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
L'information fournier dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
Les données contenues dans ce document sont fourniers à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.**
Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Saphonyx