BONDERITE

BONDERITE C-MC 768

Nom actuel P3-RIMOL 768

Novembre 2014

PRODUIT DE NETTOYAGE TOUS MATERIAUX, Y COMPRIS PLASTIQUES APPLICATION PAR IMMERSION OU ESSUYAGE

PRESENTATION :

BONDERITE C-MC 768 est utilisé pour le nettoyage de tous les métaux, notamment l'aluminium et les alliages d'aluminium.

BONDERITE C-MC 768 est utilisé pour le nettoyage des surfaces peintes et émaillées (panneaux de signalisation, feux de circulation**…**)

BONDERITE C-MC 768 est utilisé pour le nettoyage de toutes sortes de plastiques (capot en plastique, nettoyant des extérieurs pour les bateaux).

BONDERITE C-MC 768 est utilisé pour le nettoyage de façades (pierre naturelle, béton, aluminium, fenêtres, cadres de portes)

BONDERITE C-MC 768 est utilisé pour le nettoyage des bâtiments (ateliers, etc.)

CARACTERISTIQUES :

Composants de base :
Phosphates
Tensioactifs non-ioniques

Propriétés :

Aspect :	Liquide transparent, jaune
pH :	8,7 ± 0,5 pour solution à 10 g/L
Densité :	1,08 ± 0,02 g/ml à 20°C
Viscosité :	11 ± 1 s (coupe de Ford, buse de 4 mm, température ambiante)
Solubilité :	miscible à l'eau, toutes proportions

Stabilité au froid : + 0°C
Stabilité thermique : jusqu'à 95°C (sur une courte période)
Durée de vie : 2 ans dans l'emballage clos d'origine

MISE EN ŒUVRE :

La durée du traitement dépend du degré de contamination des surfaces à nettoyer.

Nettoyage des métaux par immersion : 30 - 50 g/L à une température comprise entre 50 et 95°C, selon le degré de contamination. La solution doit être agitée par pompe.

Nettoyage des surfaces revêtues :
Brosser ou éponger manuellement ou avec un équipement de pulvérisation.

5 - 50 g/L à une température comprise entre 50 et 70°C, selon le degré de contamination.

Nettoyage des plastiques, façades, fenêtres, cadres de portes :
Manuellement à l'éponge ou à la brosse :
30 - 50 g/L à une température comprise entre 30 et 50°C, selon le degré de contamination

Nettoyage au jet de vapeur :
10 - 20 g/L à une température comprise entre 70 et 80°C, selon le degré de contamination

FACTEUR BRIX :

5,3 x valeur trouvée = % **BONDERITE C-MC 768**

Sephonyx

PRECAUTIONS PARTICULIERES:

BONDERITE C-MC 768 est conçu exclusivement pour une utilisation industrielle.

Prière de se référer à la fiche de sécurité.

EMBALLAGES :

Plastique (polyéthylène)

ADDITIONAL INFORMATION
Clause de non-responsabilité
Note :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
L'information fournier dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
Les données contenues dans ce document sont fourniers à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.**
Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

saphonyx