BONDERITE C-SO IND 79

Nom actuel TURCO IND 79

Juin 2016

SOLVANT DE NETTOYAGE

PRESENTATION

BONDERITE C-SO IND 79 est un solvant de sécurité, présentant un temps de séchage moyen.

Il est particulièrement destiné au nettoyage manuel ou par immersion de pièces mécaniques.

BONDERITE C-SO IND 79 est une préparation à base de solvants aliphatiques hautement désaromatisés.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

BONDERITE C-SO IND 79 présente un temps de sèchage compatible avec la plupart des opérations de dégraissage de pièces mécaniques.

BONDERITE C-SO IND 79 ne laisse aucun résidu sur les pièces dégraissées.

Il permet le nettoyage de tous métaux sans risque de corrosion, il n'attaque ni le caoutchouc, ni les matières plastiques, ni les peintures de bonne qualité.

Enfin, sur pièces fraîchement usinées, il lutte contre le risque d'oxydation durant les périodes de stockages inter-opérations.

Ne contenant aucun solvant chloré, il peut être utilisé sur le titane ou ses alliages.

PROPRIETES

Aspect : Liquide incolore.
Odeur : solvant pétrolier
Point d'ébullition : entre 180°C et 217°C
Point d'auto-inflammation : > 200°C
Indice KB : environ 31
Pression de vapeur : 0.1 KPa à 20°C
Densité des vapeurs : > 1
Densité à 15°C : 0,77à 0.81
Point éclair : 62°C.
Hydrosolubilité : 0.10 %
Liposolubilité : soluble dans la plupart des solvants organiques

CONDITIONS D'UTILISATION

- Mode d'application : immersion ou manuelle (pinceau, brosse ou pistolet)
- Concentration d'emploi : pur

En immersion, le fond de la cuve pourra contenir une certaine quantité d'eau assurant ainsi la filtration du produit.
Cette eau sera renouvelée périodiquement afin d'éliminer les souillures déposées.

Il est conseillé de munir les bacs de travail d'un couvercle après emploi, afin de réduire l'évaporation.

HYGIENE, SECURITE/STOCKAGE/ ENVIRONNEMENT/TRANSPORT

Consulter la Fiche de Données de Sécurité

Eviter le contact fréquent et /ou répété avec l'épiderme.
Le port de gants résistant aux solvants est conseillé.

Sapony X

Travailler dans un local frais et ventilé.
Travailler à l'écart de toute source d'ignition (flamme nue, corps incandescent, étincelle)
Le port de lunettes de sécurité est recommandé.

ADDITIONAL INFORMATION
Clause de non-responsabilité
Note :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
L'information fournier dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
Les données contenues dans ce document sont fourniers à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.**

Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques

Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Saphonia