BONDERITE C-MC 10130

Nom actuel P3 Glin G5

Mai 2015

POLISH DE RENOVATION

Domaine d'application

BONDERITE C-MC 10130 est un produit de polissage spécialement développé pour éliminer les traces minérales ainsi que les contaminations dues à la pollution atmosphérique sur les surfaces en verre et surface peinte.

BONDERITE C-MC 10130 élimine l'encrassement et l'oxydation apparue au cours du temps sur l'inox et l'aluminium

Caractéristiques

BONDERITE C-MC 10130 est un produit liquide prêt à l'emploi.

BONDERITE C-MC 10130 est une émulsion aqueuse contenant des additifs minéraux dont des abrasifs doux et des tensio-actifs non-ioniques.

Propriétés

Aspect : liquide visqueux blanc, parfumé
Densité à 20 °C : 1,37
pH du produit pur : environ 11
Stockage : entre 5°C et 30°C

Application

Afin d'obtenir des résultats optimums, la surface devra être préalablement nettoyée avant l'application **BONDERITE C-MC 10130** : un pré nettoyage à l'eau éliminera les traces de salissures, poussières, sable et limitera ainsi les risques de «scratches» sur le verre.

Appliquer **BONDERITE C-MC 10130** par petites quantités sur un chiffon doux et polir jusqu'à disparition des contaminations.

Lors de l'application à l'aide d'une polisseuse à vitesse variable, le choix de la vitesse de rotation (tr/min) est important :

- à une vitesse trop élevée le produit aura tendance à sécher trop rapidement limitant ainsi son efficacité.
- de même, des vitesses trop élevées pourront provoquer des brûlures du verre.

L'application sera faite à l'aide d'un disque de polissage en mousse de haute densité.

Il est recommandé de travailler sur des surfaces de l'ordre d'un mètre carré.

La surface traitée sera rincée à l'eau claire pour éliminer les résidus de polissage.

L'opération pourra être répétée si nécessaire selon le taux de contamination de la surface.

La raclette servira de finition.

Précautions particulières

Prière de se référer à la fiche de données de sécurité.

Saphonyx

ADDITIONAL INFORMATION

Clause de non-responsabilité

Note :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
L'information fournier dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
Les données contenues dans ce document sont fourniers à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.**

Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

esonyx